

自転車用

パンクしない

パンク予防剤

注入するだけで
パンクを防ぎます

PUNG-BLOCK

パンクブロック

No-93338

タイヤ1本分



ご使用前に

- 自転車用のパンク防止剤です。
- 英式/米式のチューブに使用可能
仏式には利用できません。

注意

- 目的以外の利用はしない事。
- 液の再利用は出来ません。
- 間違っ飲んでたり、眼に入った場合は直ぐに医者に相談ください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

- 少し空気が減っている場合パンクしているかも知れませんがタイヤなどに異物が刺さっていないか確認してください。刺さっている場合は抜いてください。走行に支障はありません。

製品表示
エチレングリコール・防腐剤・繊維質・水

ウインテック 株式会社
〒566-0062 大阪府摂津市烏飼上 2-2-10

93338 パンクブロック
パンク防止剤

特徴 注入しておくだけで急な空気抜け(パンク)を防ぎます液状の中身の幾つもの繊維質が車輪の回転と空気圧でパンクの穴をふさぎます。

パンクする前に

パンクブロック注入手順

準備
タイヤのバルブ部分を真横にし①～の手順で作業ください

① 注入前はよく振ってください
先端を点線部分、段の手前くらい切断(点線部)してください。

② 切断部に注入用チューブを差込みます。チューブのない場合はそのままでも注入できます

③ バルブの口を横にして虫ゴムとチューブの空気抜いてください。

④ チューブをバルブ口に差込後部より押すようにして全部入れてください。(全部入らなくても9割程度で十分な効果が得られます)

⑤ タイヤを横にしたまま規定の空気圧まで空気を入れてください。作業後100m程走ってください。作業終了です。

付属の金具は米式用チューブの際利用ください

米式チューブの虫ゴムを取る工具です
(硬い場合はペンチなどで回して開けてください)

使用後はキャップとして利用することもできます

性能に関して

クギやピンの穴	◎
5寸クギ以上の穴	×
側面の穴	×
劣化したタイヤの穴	×
空気不足タイヤの穴	×
10回以上パンクしてる	△

虫ゴムの劣化により少しづつ抜ける空気を防ぐ事は出来ません

詳細は製品に記載されている項目をよく読んでからご使用ください。



4 997179 933382

タイヤのひび割れは空気圧不足と紫外線が原因です。
タイヤに記載されている気圧まで空気を入れてください。
自転車を日光のある場所に長時間放置しないでください。